

# CLEAR FOCUS™

One Way Vision™ Window Graphics Films



## CLEAR FOCUS PromoVue 1540

(E)

Communicate on all transparent surfaces with CLEAR FOCUS Imaging products by One Way Vision™ pioneer.

**PromoVue 1540** is the solution for short-term applications. With 60% printing area, the film is ideal for close viewing and prints with fine texts and details such as POP applications. This film can be used for vehicle graphics.

### Printing

Standard vinyl inks recommended. Print image on white (non-adhesive) side of product, not on release sheet.

### Application

Apply to dry, clean glass surface. Use plain soap and water, rinse and dry the glass well. Do not use ammonia or other solvent-based glass cleaners prior to application.

### Removal

Remove by peeling from surface. Remove adhesive residue on older installations, if necessary.

- 100% European-made product
- Geneva public transportation authorization DTC
- REACH compliant

(D)

Kommunikation auf allen transparenten Flächen mit Produkten von CLEAR FOCUS Imaging Inc. – dem Erfinder von One Way Vision™.

**PromoVue 1540** ist die Lösung für kurzfristige Anwendungen. Mit 60 % Druckfläche ist die Folie ideal für Grafiken mit feinen Details oder Texten. Diese Folie ist für Fahrzeugapplikationen geeignet.

### Druckverfahren

Standard Vinylfarben empfohlen. Gedruckt wird auf der nichtklebenden Seite (weiße Seite) des Produktes, nicht auf dem Schutzpapier.

### Applikation

Auf trockener, gereinigter Glasoberfläche verkleben. Vorreinigung mit einfacher Seife und Wasser, gründlich abspülen und die Oberfläche gut trocknen. Keine Ammoniak- oder andere mit Lösungsmitteln versehene Glasreiniger vor dem Aufkleben verwenden.

### Entfernung

Zum Entfernen Folie einfach von der Oberfläche abziehen. Falls notwendig Klebereste von älteren Installationen entfernen.

- 100 % europäische Fertigung
- Verkehrszulassung in der Schweiz
- REACH Zertifikat

(F)

Communiquer sur vos surfaces transparentes à l'aide des supports CLEAR FOCUS Imaging, pionnier du film One Way Vision™.

**PromoVue 1540** vous offre la solution d'application courte et moyenne durée. Avec 60 % de surface imprimable, ce film est idéal pour les applications visibles de près et contenant détails et lettrage. Sa surface ouverte permet une utilisation sur véhicules.

### Impression

Encres numériques solvants, éco solvants et UV, sérigraphie encres standard. S'imprime également en électrostatique.

### Application

Appliquer sur une surface propre et sèche. Nettoyer la vitrine si besoin avec de l'eau et du savon, ne pas utiliser d'ammoniac et de nettoyant à base de solvant avant l'application.

### Enlèvement

Se retire en tirant sur le film, nettoyer si besoin les résidus d'adhésif.

- produit 100 % européen
- Autorisation d'application sur transport public Genevois par le DTC
- REACH compliant



# CLEAR FOCUS PromoVue 1540

(E)	(D)	(F)
<b>Composition</b> White/black PVC laminate with clear removable pressure-sensitive adhesive coating with release liner	<b>Produktbeschreibung</b> Weiß/schwarze PVC-Folie, mit klarem drucksensiblen Kleber, ablösbar auf Release Liner	<b>Produit</b> Film PVC blanc et noir laminé, adhésif enlevable transparent, protecteur papier recouvert d'un film transparent
<b>Vinyl thickness</b> 140 µ	<b>Foliendicke</b> 140 µ	<b>Epaisseur du film</b> 140 µ
<b>Release liner thickness</b> 170 µ with Duoliner™	<b>Linerdicke</b> 170 µ mit Duoliner™	<b>Epaisseur du protecteur</b> 170 µ avec Duoliner™
<b>Adhesive thickness</b> 20 µ	<b>Kleberdicke</b> 20 µ	<b>Epaisseur de l'adhésif</b> 20 µ
<b>Standard widths</b> 137.2 cm and 152.4 cm	<b>Standardbreite</b> 137,2 cm and 152,4 cm	<b>Laizes standards</b> 137,2 cm and 152,4 cm
<b>Dimensional stability</b> Good	<b>Formstabilität</b> Gut	<b>Stabilité dimensionnelle</b> Bonne
<b>Minimum application temperature</b> +10° C	<b>Verarbeitungstemperatur min.</b> +10° C	<b>Température d'application mini</b> +10° C
<b>Service temperature range</b> -17° C to 62° C	<b>Temperaturbeständigkeit</b> -17° C to 62° C	<b>Température d'utilisation</b> -17° C à 62° C
<b>Expected lifetime</b> 2 years. 6 months for a clean removal. Adhesion may increase with time.	<b>Haltbarkeit</b> 2 Jahre. 6 Monate rückstandsfreie Entfernbarkeit. Klebekraft kann sich mit der Zeit verstärken.	<b>Durée de l'application</b> 2 ans. Garantie 6 mois sans résidus. L'adhésion peut croître avec le temps.
<b>Water resistance</b> Immersion in water not recommended	<b>Wasserresistenz</b> Soll nicht in Wasser getaucht werden	<b>Résistance à l'eau</b> Bonne, immersion non recommandée
<b>Humidity resistance</b> Fair	<b>Feuchtigkeitsresistenz</b> Befriedigend	<b>Résistance à l'humidité</b> Bonne
<b>Solvent resistance</b> Good	<b>Lösungsmittelresistenz</b> Gut	<b>Résistance au solvant</b> Bonne
<b>Storage stability</b> 1-year shelf life when stored at 21° C and 50% relative humidity	<b>Lagerfähigkeit</b> 1 Jahr lagerfähig bei 21° C und bei einer relativen Luftfeuchtigkeit von 50 %	<b>Stockage</b> 1 an à environ 21° C et une humidité relative de 50 %

## CLEAR FOCUS European Headquarters

Contact: Stephane Moreau  
212 rue Saint Maur, 75010 Paris, France  
Tel: +33 (0) 1 42 49 09 79  
Mobile: +33 (0) 6 23 67 08 23  
E-Mail: clearfocuseurope@orange.fr  
www.clearfocus-europe.com

## CLEAR FOCUS Germany

Contact: Hans-Michael Gerischer  
Gustav-Nachtigal-Strasse 89  
68219 Mannheim, Germany  
Tel: +49 (0) 171 771 5532  
E-Mail: clearfocus@t-online.de  
www.clearfocus-europe.com

## CLEAR FOCUS Headquarters

CLEAR FOCUS Imaging, Inc.  
60 Maxwell Court  
Santa Rosa, CA 95401, U.S.A.  
Tel: +1 (0) 707 5447990  
Fax: +1 (0) 707 5441886  
E-mail: headoffice@clearfocus.com